

Produktinformation

megol Motorenoel Global Truck SHPD SAE 15W-40



Beschreibung

Super-Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das für verlängerte Ölwechselintervalle gemäß den Empfehlungen der Nutzfahrzeughersteller zugelassen ist. Es erfüllt die Anforderungen weltweiter Nutzfahrzeugmotorenhersteller und ist vor allem zum Einsatz in Motoren mit der Abgasschadstoffnorm Euro IV bis Euro VI geeignet.

Die Vorschriften der Fahrzeughersteller sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA E9, E11 • API CK-4 • API SN • Detroit Diesel DFS 93K222 • DTFR 15C100 • Mack EOS-4.5 • MTU Typ 2.1 • Renault Trucks RLD-3 • Volvo VDS-4.5

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

ACEA E7 • Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20086 • Deutz DQC III-10 LA • Ford WSS-M2C 171-F1 • JASO DH-2 • MAN M 3575 • MB 228.31

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	15W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	110,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	14,7 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -25 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -20 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	135 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	9,7 mg KOH/g DIN ISO 3771

Kenndaten

Sulfatasche	<= 1,0 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049
Ölbasis	Synthesetechnologie

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	9276 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	9278 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	9281 DE-EN
1 l lose Ware	9282 DE