

Produktinformation

megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20



Beschreibung

Modernes Motorenöl, speziell entwickelt für Ford EcoBoost-Motoren. Gewährleistet optimale Leistung unter allen Betriebsbedingungen sowie Lastzuständen und besitzt ideale Motorreinigungseigenschaften.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA C5 • API SN • Ford WSS-M2C 948-B

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	5W-20 SAE J 300
Dichte bei 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	46,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	8,3 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	160 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 2,6 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Verdampfungsverlust (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Gesamtbasenzahl	8,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	9293 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	9295 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	9297 DE-EN
1.000 l Pfandcontainer	9732 DE-EN
1 l lose Ware	9299 DE



Erhältliche Gebinde

5 l Kanister Kunststoff	9291 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT- RO-RU
-------------------------	--