

Информация к продукту

megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20



Спецификации и допуски

ACEA C5 • API SN • Ford WSS-M2C 948-B • Jaguar /
Land Rover STJLR.03.5004

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-20 SAE J 300
Плотность при 15°C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	42 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 2,6 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12 % CEC-L-40-A-93
Общее щелочное число	8 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л без упаковки	9299 D-GB
1 л пластиковая канистра	9289 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 л пластиковая канистра	9291 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 л пластиковая канистра	9293 D-GB
60 л жестяная бочка	9295 D-GB
200 л жестяная бочка	9297 D-GB
1.000 л контейнер (с залогом)	9732 D-GB