

Информация к продукту

megol Hypoid-Getriebeöl Power Transmission SAE

80W-90

Спецификации и допуски

API GL5 • API MT-1

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

ARVIN MERITOR AXLES • MAN 342 Typ M2 • MB 235.0
• MB 235.6 • MB 235.20 • MIL-PRF 2105 E • Scania
STO 1:0 • ZF TE-ML 05A • ZF TE-ML 07A • ZF TE-ML
08 • ZF TE-ML 12E • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 16C •
ZF TE-ML 16D • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B • ZF
TE-ML 21A

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	80W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	140 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -26 °C (Брукфилд)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	103 DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	210 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	9433 D-GB-F-HR-RUS-GR
60 л жестяная бочка	9434 D-GB-F-HR-RUS-GR
200 л жестяная бочка	9451 D-GB

