

Информация к продукту

megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30



Спецификации и допуски

ACEA C2

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 • Fiat 9.55535-S1 • Honda • Mazda • Toyota



Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	60,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	10,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	159 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 2,9 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	9,7 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L2,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

60 л жестяная бочка	9443 D-GB
200 л жестяная бочка	9444 D-GB
1.000 л контейнер (с залогом)	9735 D-GB

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	9440 D-GB-F-HR-RUS-GR
1 л без упаковки	9445 D-GB
5 л пластиковая канистра	9441 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 л пластиковая канистра	9442 D-GB