

Информация к продукту

megol Motorenoel UHPD Truck SAE 5W-30



Спецификации и допуски

ACEA E4 • ACEA E7 • Mack EO-N • MAN M 3277 •
MB-Approval 228.5 • Renault Trucks RLD-2 • Scania
LDF-3 • Volvo VDS-3

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт
дополнительно для транспортных средств
или агрегатов, для которых требуются
следующие спецификации или номера
оригинальных запасных частей**

API CF • DAF • IVECO 18-1804 • MTU Typ 3 • Renault
Trucks RD-2 • Renault Trucks RLD • Renault Trucks
RXD



Имеющиеся упаковки

200 л жестяная бочка

9490

D-GB

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	70 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	12 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	169 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	224 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	15,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	<= 2,0 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л без упаковки	9270 D-GB
20 л пластиковая канистра	9492 D-GB
60 л жестяная бочка	9491 D-GB