

Produktinformation

megol Motorenoel LD Super Extra SAE 10W-30



Beschreibung

Mehrbereichsmotorenöl für den ganzjährigen Einsatz. Bietet optimalen Verschleiß- und Oxidationsschutz. Anwendbar in allen Benzin- und nicht aufgeladenen Dieselmotoren, für die Mehrbereichsöle gemäß API SF/CC oder auch API SF/CD vorgeschrieben sind.



Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

API SF • API CC • API CD

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	67 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	11,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	155 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 2,9 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	11 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	5,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,65 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	3 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

5 l Kanister Kunststoff 9620
AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-
RO-RU